

# Outdoor Flooring

Relle Rubber Flooring



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PROTRACK 13 мм		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	
Описание продукции	Готовые резиновые рулоны беговой дорожки		
Текстура поверхности	Тиснение		
Цвет покрытия	Красный, серый, голубой, желтый, индивидуальный заказ		
Длина рулона	15 - 18 метров		
Ширина рулона	1.22 метра + 0.01 метра		
Склейка покрытия	Процедура склейки покрытия проводится только специальным клеем (Relle Track) согласно руководству по монтажу от Relle		
Монтаж	Согласно руководству по монтажу и видеоматериалам от Relle		
Технические характеристики	Тестовый метод	Среднее значение	
Толщина		13 мм ± 0.3 мм	
Вес		14.8 кг/м <sup>2</sup> ±5%	
Предел прочности	IAAF	≥0.65 МПа	
Прочность при разрыве	IAAF	≥180%	
Твердость верхних слоев	ASTM D2240-5	50 ± 5	
Твердость нижних слоев	ASTM D2240-5	38 ± 5	
Амортизация	IAAF	≥37%	
Вертикальная деформация	IAAF	1.6 - 2.4 мм	
Коэффициент трения	IAAF	≥0.6	
Применение	Для соревнований	Стадионы, теннисные корты, спортивные центры, баскетбольные площадки, корты для бадминтона	
	Для спортивных площадок	Университеты, школы, детские сады, фитнес центры	
Сертификация		Всемирная Федерация легкой атлетики / SO 9001/SGS	
Технические данные основаны на испытаниях, проведенных отделом контроля качества Relle			